

EAN: 6414150070396

LVI: 6318050

static.oras.com/7149



Termostaattinen suihkukhana, jossa juoksuputki ja Easy Grip -kahvat. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin ja lämmönsäädin. EcoFlow -virtaamasäädin. Hanassa roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Suihkusetissä 1750 mm pitkä suihkuletku, suihkutanko, saippuateline, käsisuihkun pidike, seinäkiinnike, käsisuihku, jossa kolme säätövaihtoehtoa sekä helposti puhdistettava siivilä.

Tuote sisältää:

- runko juoksuputkin 7140, LVI-koodi 6318030,
- Optima-suihkusetti 2790, LVI-koodi 6510100

- Amme & Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Easy Grip
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädettävä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm), Eko-virtaustoiminto
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Tuote sisältää: runko 7140 (lvi-koodi 6318030), Oras Optima -suihkusetti 2790 (lvi-koodi 6510100)
- 3 suihkutoimintoa

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Ekovirtaama 300 kPa | 0.16 l/s |
| Virtaama 300 kPa | 0.3 / 0.23 l/s |
| Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s) | 230 kPa |
| Painehäviö virtaamalla (0.3 l/s) | 300 kPa |

Tekniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Lämmin vesi | max. +80°C |
| Käyttöpaine | 100 - 1000 kPa |
| Litântäkoko | G1/2 |
| Asennusleveys | CC150± 3 mm |
| Projektiio | 93 mm |
| Backflow prevention (EN1717) | EB |
| Materiaali | Messinki/Muovi |

Määräykset

| | |
|--------------|----------------------------------|
| EN standardi | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Ääniluokka | I (ISO 3822) |

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

| | |
|-------------------|----------------------------|
| STF sertifikaatti | EUF129-20002662-TH4 |
| Sintef | Sintef Nr. 3085 |



