


# Asennusohje Merika®-korotusrenkaalle Merika nro 337



- **Koko: 250 × 197** – Matto- ja laatta-asennukseen
- **Paino/kg: 0,63** – Puu- ja betonilattioille
- **LVI-nro: 3638095** – 4 kpl ruuveja sisältyy toimitukseen

Huom! Korotusrenkas on katkaistava suoraan.

Asennuksessa on huomioitava, että korotusrenkaan ruuvit (4 kpl) kierretään paikoilleen, mutta **ei kiristetä**. Ruuvien kiristystä ei tarvita, koska tiiviste on korotusrenkaan/lattiakaivon ”ulkovaipassa”. Ruuvien kiristys aiheuttaa lattiakaivon/korotusrenkaan muodonmuutoksen.

Korotusrenkas voidellaan liukuaineella ja painetaan paikoilleen.

## Varaosat:

**M-332\_02** PH-kaivon yläpään tiiviste

## Kätevä ruuviinnitys lattiakaivoon

Korotusrenkaan asennusmalli




## Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia  
Puh. 0207 189 810  
[www.merika.fi](http://www.merika.fi), [merika@meriser.fi](mailto:merika@meriser.fi)

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 *rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta* ja 1047/2017 *rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista*.

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

# Monteringsanvisning för Merika®-förhöjningsring Merika nr 337



- **Dimensioner:** 250 × 197
- **Vikt/kg:** 0,63
- **VVS-nr:** 3638095
- För montering med matta- och golvplattor
- För trä- och betonggolv
- 4 st skruvar ingår i leveransen

OBS! Förhöjningsringen måste kapas vågrätt.

Observera vid monteringen att förhöjningsringens skruvar (4 st) skall skruvas på plats men **inte dras åt**. Skruvarna behöver inte dras åt, eftersom det finns en tätning i förhöjningsringens/golvbrunnens ”yttre hölje”. Om skruvarna dras åt, leder det till deformation av golvbrunnen/förhöjningsringen.

Smörj förhöjningsringen med glidmedel och tryck den på plats.

## Reservdelar:

**M-332\_02** PH-brunnens övre delens tätning

## Behändig skruvfästning i golvbrunnen

Modell för montering av  
förhöjningsring



## Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland

Tel. +358-207 189 810

[www.merika.fi](http://www.merika.fi), [merika@meriser.fi](mailto:merika@meriser.fi)

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas.

Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.