

Asennusohje Merika®-korotusrenkaalle Merika nro 336



- **Koko: 250 × 197**
- **Paino/kg: 0,64**
- **LVI-nro: 3638096**
- Matto- ja laatta-asennukseen
- Puu- ja betonilattioille
- 1 kpl ø 50 sivuliitäntä
- 4 kpl ruuveja sisältyy toimitukseen
- Sivuliitäntä avataan **poraamalla**

Huom! Korotusrenkas on katkaistava suoraan.

Asennuksessa on huomioitava, että korotusrenkaan ruuvit (4 kpl) kierretään paikoilleen, mutta **ei kiristetä**. Ruuvien kiristystä ei tarvita, koska tiiviste on korotusrenkaan/lattiakaivon ”ulkovaipassa”. Ruuvien kiristys aiheuttaa lattiakaivon/korotusrenkaan muodonmuutoksen.

Korotusrenkas voidellaan liukuaineella ja painetaan paikoilleen.

Varaosat:

M-332_02 PH-kaivon yläpään tiiviste

Kätevä ruuvi kiinnitys lattiakaivon

Korotusrenkaan asennusmalli



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia

Puh. 0207 189 810

www.merika.fi, merika@meriser.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 *rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta* ja 1047/2017 *rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista*.

Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Monteringsanvisning för Merika®-förhöjningsring Merika nr 336



- **Dimensioner:**
250 × 197
- **Vikt/kg: 0,64**
- **VVS-nr: 3638096**
- För montering med matta- och golvplattor
- För trä- och betonggolv
- 1 st \varnothing 50 sidoanslutning
- 4 st skruvar ingår i leveransen
- Sidoanslutning öppnas **med borrh**

OBS! Förhöjningsringen måste kapas vågrätt.

Observera vid monteringen att förhöjningsringens skruvar (4 st) skall skruvas på plats men **inte dras åt**. Skruvarna behöver inte dras åt, eftersom det finns en tätning i förhöjningsringens/golvbrunnens "yttre hölje". Om skruvarna dras åt, leder det till deformation av golvbrunn/förhöjningsringen.

Smörj förhöjningsringen med glidmedel och tryck den på plats.

Reservdelar:

M-332_02 PH-brunnens övre delens tätning

Behändig skruvfästning i golvbrunn

Modell för montering av
förhöjningsring



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland

Tel. +358-207 189 810

www.merika.fi, merika@meriser.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas.

Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.