



Toleranssiliitin Flexillä liitetään kaksi erikokoista jätevesiputkea. Putket voivat olla erilaisia materiaailtaan ja pinta struktuuriltaan. Toleranssi-liittimen molemmat päät on varustettu letkunkiristimillä jätevesiputkien ulkopuoliseen asennukseen. Tuote on helppo asentaa muutamassa minuutissa. Toleranssiliitin Flexi sopii sekä pysty- että vaakasuoraan asennukseen ja se soveltuu betonivaluun ja maa-asennukseen. Materiaali on UV-suojattu.

- Letkukiristimet haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4404/W5.
- Kestää lämpötilan vaihteluita -40°C ... +120°C.
- Testattu kestäämään 0,6 bar paineen.
- Soveltuu pysty- ja vaakasuoraan asennukseen, myös maa-asennukseen.
- Liitin valmistettu kestävästä EPDM-kumista ja TPE-muovista. Liittimet on testattu mm. ikääntymisen, UV- ja alkaalin-kestävyyden osalta ja soveltuvat näin ollen betonivaluun.
- Purus liittimet soveltuvat tiivistämään yleisimpien markkinoilla olevia putki-kokoja ja -materiaaleja.
- Useissa malleissa myös ääntä eristävät sisäpuoliset laipat, jotka estävät yhdistettävien putkien keskinäisen kosketuksen.

LVI-nro	Tuotenimi	A (mm)	B (mm)
2486961	Toleranssiliitin Flexi 53-64/40-50	53-64	40-50
2486962	Toleranssiliitin Flexi 75-89/53-63	75-89	53-63
2486963	Toleranssiliitin Flexi 100-116/75-90	100-116	75-90
2486964	Toleranssiliitin Flexi 110-125/100-116	110-125	100-116
2486965	Toleranssiliitin Flexi 121-136/100-116	121-136	100-116
2486966	Toleranssiliitin Flexi 130-145/110-125	130-145	110-125
2486975	Toleranssiliitin Flexi 170-192/144-160	170-192	144-160