


## Geberit Mapress Hiiliteräs -sovituskäyrä 90° (FKM sininen)



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 140 °C
- Lämmönsiirtimiin (aurinko)
- Mineraali- ja voiteluöljyille
- Polttoaineille (esim. diesel)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3-4)
- Aurinkoenergiatekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

### Ominaisuudet

- Ulkopuoli sinkitty

### Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	arc	H	H1	K	K1
20401	0481123	10	12 mm	90 °	4.8 cm	11.9 cm	0 cm	7.1 cm
20402	0481125	12	15 mm	90 °	5.9 cm	12.9 cm	0 cm	7 cm
20403	0481128	15	18 mm	90 °	6.1 cm	13.3 cm	0 cm	7.2 cm
20404	0481130	20	22 mm	90 °	7 cm	14.2 cm	0 cm	7.2 cm
20405	0481132	25	28 mm	90 °	7.9 cm	15.5 cm	0 cm	7.6 cm
20406	0481135	32	35 mm	90 °	7.7 cm	15.4 cm	0 cm	7.7 cm
20407	0481136	40	42 mm	90 °	9 cm	18 cm	0 cm	9 cm
20408	0481138	50	54 mm	90 °	11.1 cm	20.5 cm	0 cm	9.4 cm



- Yllä mainitut tuotteet saavat uudet mitat vuoden 2020 aikana. Uudet mitat on mainittu yhteenvedossa "Mittamuutokset Geberit Mapress Hiiliteräs 2020".