


Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä 90° sisäkierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisäältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. tyyppi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
20551	0481520	10	12 mm	3/8 "	90 °	4.2 cm	4.1 cm	2.5 cm	3 cm
20552	0481522	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	4.9 cm	4.5 cm	2.9 cm	3.4 cm
20553	0481523	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	4.9 cm	4.8 cm	2.9 cm	3.3 cm
20555	0481525	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.3 cm	5.2 cm	3.3 cm	3.7 cm
20557	0481528	20	22 mm	3/4 "	90 °	6.1 cm	6 cm	4 cm	4.4 cm
20558	0481530	25 / 15	28 mm	1/2 "	90 °	7.2 cm	6.5 cm	4.9 cm	5 cm
20559	0481532	25	28 mm	1 "	90 °	7.2 cm	6.6 cm	4.9 cm	4.7 cm
20560	0481534	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	6.8 cm	7.5 cm	4.2 cm	5.4 cm
20561	0481536	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	8 cm	8.4 cm	5 cm	6.3 cm
20562	0481537	50	54 mm	2 "	90 °	10 cm	10.4 cm	6.5 cm	7.8 cm