


## Geberit Mapress Hiiliteräs -kulmaliitin 90° sisäkierteellä



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisäältö, laatu luokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
21659	0481871	20 / 15	22 mm	1/2 "	90°	4.2 cm	4 cm	2.1 cm	2.7 cm
21660	0481875	25 / 15	28 mm	1/2 "	90°	4.7 cm	4.4 cm	2.4 cm	3.1 cm
21661		25 / 20	28 mm	3/4 "	90°	5.8 cm	5 cm	3.5 cm	3.5 cm
21662		25	28 mm	1 "	90°	5.8 cm	5.4 cm	3.5 cm	3.6 cm