


Geberit Mapress Hiiliteräs -kulmaliitin 90° ulkokierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
21611	0482054	10	12 mm	3/8 "	90 °	3.2 cm	2.5 cm	1.5 cm
21612	0482058	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	3.6 cm	2.6 cm	1.6 cm
21613	0482059	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.5 cm	3.1 cm	1.5 cm
21615	0482065	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.7 cm	3.1 cm	1.7 cm
21618	0482071	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.1 cm	3.5 cm	2 cm
21609	0482074	25 / 20	28 mm	3/4 "	90 °	5.8 cm	5 cm	3.5 cm
21610	0482076	25	28 mm	1 "	90 °	5.8 cm	5.4 cm	3.5 cm