


Geberit Mapress Hiiliteräs -liitinmuhvi ulkokierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	R	L	H
21701	0482454	10	12 mm	3/8 "	3.3 cm	1.6 cm
21700	0482455	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.6 cm	2.2 cm
21702	0482458	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.8 cm	1.8 cm
21703	0482459	12 / 15	15 mm	1/2 "	4.1 cm	2.1 cm
21714	0482460	12 / 20	15 mm	3/4 "	4.3 cm	2.6 cm
21704	0482465	15	18 mm	1/2 "	4.2 cm	2.2 cm
21705	0482466	15 / 20	18 mm	3/4 "	4.4 cm	2.4 cm
21715	0482470	20 / 15	22 mm	1/2 "	4 cm	2.2 cm
21707	0482471	20	22 mm	3/4 "	4.4 cm	2.3 cm
21716	0482473	20 / 25	22 mm	1 "	4.6 cm	2.6 cm
21717	0482476	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.6 cm	2.6 cm
21708	0482477	25	28 mm	1 "	4.8 cm	2.5 cm
21727	0482478	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.8 cm	2.8 cm
21719	0482482	32 / 25	35 mm	1 "	5.1 cm	2.5 cm
21709	0482483	32	35 mm	1 1/4 "	5.3 cm	2.7 cm
21720	0482484	32 / 40	35 mm	1 1/2 "	5.3 cm	3 cm
21710	0482488	40	42 mm	1 1/2 "	5.7 cm	2.7 cm
21711	0482494	50	54 mm	2 "	7.1 cm	3.6 cm
21713	0482495	65	76.1 mm	2 1/2 "	11.9 cm	4.3 cm
21724	0482497	80	88.9 mm	3 "	13.7 cm	5 cm
21725	0482499	100	108 mm	4 "	16 cm	6.1 cm