


## Geberit Mapress Hiiliteräs -yhdistäjä sisäkierteellä



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen

- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- Liitinmutteri messinkiä
- Muunnoskappale punametallia
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

|   |  |
|---|--|
| Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM | 0–100 °C                                 |
| Materiaali                              | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305) |

| Tuotenro | LVI nro. | DN      | d, ø  | Rp      | G       | L      | Z      |
|----------|----------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|
| 25300    | 0483201  | 12 / 15 | 15 mm | 1/2 "   | 3/4 "   | 5.8 cm | 2.3 cm |
| 25302    | 0483202  | 15      | 18 mm | 1/2 "   | 3/4 "   | 5.8 cm | 2.3 cm |
| 25304    | 0483203  | 20      | 22 mm | 3/4 "   | 1 "     | 6.3 cm | 2.3 cm |
| 25305    | 0483204  | 20 / 25 | 22 mm | 1 "     | 1 "     | 6.6 cm | 3 cm   |
| 25306    | 0483205  | 25      | 28 mm | 1 "     | 1 1/4 " | 7.1 cm | 3.3 cm |
| 25307    | 0483206  | 32      | 35 mm | 1 1/4 " | 1 1/2 " | 7.7 cm | 3.5 cm |
| 25308    | 0483207  | 40      | 42 mm | 1 1/2 " | 1 3/4 " | 8.2 cm | 3.1 cm |
| 25309    | 0483208  | 50      | 54 mm | 2 "     | 2 3/8 " | 9.5 cm | 3.4 cm |