


Geberit Mapress Hiiliteräs -hattu



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Putken päiden pysyvään tulppaamiseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Hiiliteräs

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	Z
20219	0485619	65	76.1 mm	6 cm	0.7 cm
20220	0485620	80	88.9 mm	6.7 cm	0.7 cm
20211	0485611	10	12 mm	2 cm	0.3 cm
20212	0485612	12	15 mm	2.3 cm	0.3 cm
20213	0485613	15	18 mm	2.3 cm	0.3 cm
20214	0485614	20	22 mm	2.4 cm	0.3 cm
20215	0485615	25	28 mm	2.6 cm	0.3 cm
20216	0485616	32	35 mm	2.9 cm	0.3 cm
20217	0485617	40	42 mm	3.3 cm	0.3 cm
20218	0485618	50	54 mm	3.8 cm	0.3 cm
20221	0485621	100	108 mm	8.2 cm	0.7 cm