


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara sisäkierteellä (kaasu)



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Maakaasuille
- Nestekaasuille
- Biokaasuille
- Maa- ja nestekaasuille
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs kaasumaisille aineille

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Merkitty keltaisella
- O-rengas keltaista HNBR-kumia
- Muhvipäissä keltainen suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
34052	1274125	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	6.4 cm	4 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	2.7 cm	1.2 cm
34053	1274126	15	18 mm	1/2 "	18 mm	6.8 cm	4.2 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.9 cm	1.4 cm
34054	1274127	15 / 20 / 15	18 mm	3/4 "	18 mm	6.8 cm	4.4 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.9 cm	1.4 cm
34055	1274128	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	7.4 cm	4.3 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	3 cm	1.6 cm
34056	1274129	20	22 mm	3/4 "	22 mm	7.4 cm	4.6 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	3.1 cm	1.6 cm
34057	1274130	25 / 15 / 25	28 mm	1/2 "	28 mm	8.4 cm	4.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.3 cm	1.9 cm
34058	1274131	25 / 20 / 25	28 mm	3/4 "	28 mm	8.4 cm	4.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.4 cm	1.9 cm
34059	1274132	32 / 15 / 32	35 mm	1/2 "	35 mm	10 cm	5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.7 cm	2.4 cm
34060	1274133	32 / 20 / 32	35 mm	3/4 "	35 mm	10 cm	5.3 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.8 cm	2.4 cm
34061	1274134	40 / 15 / 40	42 mm	1/2 "	42 mm	11.4 cm	5.3 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	4 cm	2.7 cm
34126	1274135	40 / 20 / 40	42 mm	3/4 "	42 mm	11.4 cm	5.6 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	4.1 cm	2.7 cm
34063	1274136	50 / 15 / 50	54 mm	1/2 "	54 mm	13.8 cm	5.9 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.6 cm	3.4 cm
34264	1274137	50 / 20 / 50	54 mm	3/4 "	54 mm	13.8 cm	6.2 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.7 cm	3.4 cm
34265	1274138	50	54 mm	2 "	54 mm	13.8 cm	7.9 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	5.6 cm	3.4 cm
34266	1274139	65 / 20 / 65	76.1 mm	3/4 "	76.1 mm	23 cm	7.4 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.9 cm	6.2 cm
34267	1274140	65 / 50 / 65	76.1 mm	2 "	76.1 mm	23 cm	9.1 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	6.8 cm	6.2 cm
34268	1274141	80 / 20 / 80	88.9 mm	3/4 "	88.9 mm	26 cm	8.0 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.5 cm	7 cm
34269	1274142	80 / 50 / 80	88.9 mm	2 "	88.9 mm	26 cm	9.7 cm	13 cm	13 cm	7 cm	7.4 cm	7 cm
34270	1274143	100 / 20 / 100	108 mm	3/4 "	108 mm	31 cm	9.0 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.5 cm	8 cm
34271	1274144	100 / 50 / 100	108 mm	2 "	108 mm	31 cm	10.7 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	8.4 cm	8 cm



- Liittimet kierreltioksilla >2" omaavat supistetun käyttöpaineen: MOP 0.1 / GT 0.1