


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi sisäkierteellä (kaasu)



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Maakaasuille
- Nestekaasuille
- Biokaasuille
- Maa- ja nestekaasuille
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs kaasumaisille aineille

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Merkitty keltaisella
- O-rengas keltaista HNBR-kumia
- Muhvipäissä keltainen suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	L	Z
34083	1274162	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
34169	1274163	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	0.3 cm
34084	1274164	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
34170	1274165	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	0.3 cm
34086	1274166	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.6 cm	0.2 cm
34087	1274167	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
34347	1274168	20 / 25	22 mm	1 "	4.2 cm	0.4 cm
34089	1274169	25	28 mm	1 "	4.4 cm	0.4 cm
34093	1274170	32 / 25	35 mm	1 "	4.5 cm	0.2 cm
34090	1274171	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	0.4 cm
34091	1274172	40	42 mm	1 1/2 "	5.3 cm	0.4 cm
34092	1274173	50	54 mm	2 "	6.2 cm	0.4 cm



- Liittimet kierrelitoksilla >2" omaavat supistetun käyttöpaineen: MOP 0.1 / GT 0.1