


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -kulmaliitin 90° sisäkierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Kylläiselle vesihöyrylle $\leq 120\text{ °C}$
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on $> 6,0$
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo $> 6,0$
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuskaasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs nestemäisille aineille
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs kaasumaisille aineille

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

| Tuotenro | LVI nro. | DN | d, \emptyset | Rp | arc | L | L1 | Z | Z1 |
|----------|----------|---------|----------------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 33802 | | 12 / 10 | 15 mm | 3/8 " | 90° | 5.7 cm | 3.4 cm | 3.7 cm | 2.4 cm |
| 33803 | 1281458 | 12 / 15 | 15 mm | 1/2 " | 90° | 5.7 cm | 3.7 cm | 3.7 cm | 2.4 cm |
| 33804 | 1281464 | 15 | 18 mm | 1/2 " | 90° | 5.7 cm | 3.9 cm | 3.7 cm | 2.6 cm |
| 33805 | 1281470 | 20 | 22 mm | 3/4 " | 90° | 6 cm | 4.6 cm | 3.9 cm | 3.1 cm |
| 33806 | 1281475 | 25 | 28 mm | 1 " | 90° | 6.7 cm | 5.4 cm | 4.3 cm | 3.7 cm |
| 33807 | 1281479 | 32 | 35 mm | 1 1/4 " | 90° | 7.5 cm | 6.3 cm | 4.9 cm | 4.4 cm |