


Geberit Mapress Kupari -kulmaliitin 90° ulkokierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \emptyset	R	arc	L	H	Z
63892	1540442	10	12 mm	3/8 "	90 °	3 cm	2.5 cm	1.3 cm
63893	1540443	10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.2 cm	3.1 cm	1.5 cm
63894	1540444	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	3.2 cm	2.7 cm	1.2 cm
63873	1540445	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.5 cm	3.1 cm	1.5 cm
63884	1540447	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.5 cm	3.4 cm	1.5 cm
63895	1540448	15 / 20	18 mm	3/4 "	90 °	3.8 cm	3.3 cm	1.8 cm
63885	1540450	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.8 cm	4.4 cm	2.7 cm
63886	1540453	25	28 mm	1 "	90 °	5.8 cm	5.3 cm	3.5 cm
63887	1540456	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	5.5 cm	4.7 cm	2.9 cm
63888	1540458	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	6.2 cm	5.1 cm	3.2 cm
63889	1540459	50	54 mm	2 "	90 °	7 cm	6.3 cm	3.5 cm