


Geberit Mapress Kupari -T-haara, läpimittainen



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing > 54$ mm
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

| Tuotenro | LVI nro. | DN | d, \varnothing | L | L1 | l | Z | Z1 |
|----------|----------|-----|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 61011 | 1544618 | 65 | 76.1 mm | 23 cm | 11.0 cm | 11.5 cm | 6.2 cm | 5.7 cm |
| 61012 | 1544619 | 80 | 88.9 mm | 26 cm | 12.7 cm | 13 cm | 7 cm | 6.7 cm |
| 61000 | 1540804 | 10 | 12 mm | 6.2 cm | 3.1 cm | 3.1 cm | 1.4 cm | 1.4 cm |
| 61002 | 1540805 | 12 | 15 mm | 6.4 cm | 3.1 cm | 3.2 cm | 1.2 cm | 1.2 cm |
| 61003 | 1540806 | 15 | 18 mm | 6.8 cm | 3.4 cm | 3.4 cm | 1.4 cm | 1.4 cm |
| 61004 | 1540807 | 20 | 22 mm | 7.4 cm | 3.7 cm | 3.7 cm | 1.6 cm | 1.6 cm |
| 61005 | 1540808 | 25 | 28 mm | 8.4 cm | 4.2 cm | 4.2 cm | 1.9 cm | 1.9 cm |
| 61006 | 1540809 | 32 | 35 mm | 10 cm | 5.9 cm | 5 cm | 2.4 cm | 3.3 cm |
| 61007 | 1540810 | 40 | 42 mm | 11.4 cm | 6.6 cm | 5.7 cm | 2.7 cm | 3.6 cm |
| 61008 | 1540811 | 50 | 54 mm | 13.8 cm | 7.8 cm | 6.9 cm | 3.4 cm | 4.3 cm |
| 61013 | 1544620 | 100 | 108 mm | 31 cm | 15.3 cm | 15.5 cm | 8 cm | 7.8 cm |