


Geberit Mapress Kupari -T-haara, sisäkierteellä



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \emptyset	Rp	d1, \emptyset	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
61352	1541241	10 / 15 / 10	12 mm	1/2 "	12 mm	6.8 cm	2.4 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.7 cm	1.1 cm	1.7 cm
61354	1541243	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	6.8 cm	2.6 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.3 cm	1.4 cm
61355	1541245	15	18 mm	1/2 "	18 mm	8.2 cm	2.4 cm	4.1 cm	4.1 cm	2.1 cm	1.1 cm	2.1 cm
61357	1541247	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	8.4 cm	2.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	2.1 cm	1.3 cm	2.1 cm
61395	1541248	20	22 mm	3/4 "	22 mm	9 cm	2.7 cm	4.5 cm	4.5 cm	2.4 cm	1.2 cm	2.4 cm
61359	1541249	25 / 15 / 25	28 mm	1/2 "	28 mm	8.8 cm	2.9 cm	4.4 cm	4.4 cm	2.1 cm	1.6 cm	2.1 cm
61360	1541250	25 / 20 / 25	28 mm	3/4 "	28 mm	8.4 cm	3.5 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2 cm	1.9 cm
61362	1541251	32 / 15 / 32	35 mm	1/2 "	35 mm	10 cm	3.5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.2 cm	2.4 cm
61366	1541253	40 / 15 / 40	42 mm	1/2 "	42 mm	11.4 cm	3.8 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	2.5 cm	2.7 cm
61370	1541255	50 / 15 / 50	54 mm	1/2 "	54 mm	13.8 cm	4.4 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	3.1 cm	3.4 cm