


Geberit Mapress Kupari -muhvi



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing > 54$ mm
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \varnothing	L	Z
62011	1544612	65	76.1 mm	12.7 cm	2.1 cm
62012	1544613	80	88.9 mm	14.5 cm	2.5 cm
62001	1541844	10	12 mm	4.2 cm	0.8 cm
62002	1541846	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
62003	1541849	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
62004	1541851	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
62005	1541853	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
62006	1541855	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
62007	1541857	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
62008	1541859	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
62013	1544614	100	108 mm	17.6 cm	2.6 cm