


Geberit Mapress Kupari -liukumuhvi



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \varnothing	E	L	Z
62111	1544615	65	76.1 mm	5.3 cm	23 cm	12.4 cm
62112	1544616	80	88.9 mm	6 cm	26 cm	14 cm
62102	1541946	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
62103	1541949	15	18 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
62104	1541951	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
62105	1541953	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
62106	1541955	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
62107	1541957	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
62108	1541959	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
62113	1544617	100	108 mm	7.5 cm	31 cm	16 cm