


Geberit Mapress Kupari -supistuskaksoismuhvi



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jääymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jääymisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Järjestelmästä poikkeavien kupariputkiläpimittojen liittämiseen
- Kupariputkien ja kevytteräspuutkien välisiin muunnoksiin
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- $\varnothing 14\text{ mm}$ on puristettavissa Geberit Mapress -puristusleualla $\varnothing 15\text{ mm}$
- $\varnothing 16\text{ mm}$ on puristettavissa Geberit Mapress -puristusleualla $\varnothing 18\text{ mm}$
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- O-rengas EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \varnothing	d1, \varnothing	L	Z
62020	1542145	12	15 mm	14 mm	4.1 cm	0.1 cm
62022		12	15 mm	16 mm	4.1 cm	0.1 cm
62024		15	18 mm	16 mm	4.1 cm	0.1 cm