


## Geberit Mapress Kupari -yhdistäjä sisäkierteellä



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle  $\leq 120\text{ °C}$
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Paineilmalle (öljyisäältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

### Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM	0–100 °C
Materiaali	Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
65481	1542343	10 / 15	12 mm	1/2 "	1/2 "	5.2 cm	2.2 cm
65482	1542345	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm
65490	1542346	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm
65483	1542347	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm
65491	1542348	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm
65484	1542350	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.2 cm	2.6 cm
65492	1542351	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	2.8 cm
65485	1542353	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	6.3 cm	2.3 cm
65486	1542356	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.5 cm	3 cm
65487	1542358	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	7.9 cm	3 cm
65488	1542359	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	8.5 cm	2.7 cm