


Geberit Mapress Kupari -sovituskäyrä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)

- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \emptyset	arc	H	H1	K	K1
60082	1544346	12	15 mm	90°	5.1 cm	11.8 cm	0 cm	6.7 cm
60083	1544349	15	18 mm	90°	5.3 cm	12.2 cm	0 cm	6.9 cm
60084	1544351	20	22 mm	90°	6 cm	12.8 cm	0 cm	6.8 cm
60935	1544153	25	28 mm	30°	4.8 cm	12.4 cm	0 cm	7.6 cm
60875		25	28 mm	45°	4.5 cm	11.8 cm	0 cm	7.3 cm
60955	1544253	25	28 mm	60°	6.1 cm	13.7 cm	0 cm	7.6 cm
60085	1544353	25	28 mm	90°	6.5 cm	14 cm	0 cm	7.5 cm
60905	1544053	25	28 mm	15°	4.3 cm	11.9 cm	0 cm	7.6 cm
60906	1544055	32	35 mm	15°	4.1 cm	11.8 cm	0 cm	7.7 cm
60936	1544155	32	35 mm	30°	4.6 cm	12.3 cm	0 cm	7.7 cm
60876		32	35 mm	45°	4.9 cm	12.6 cm	0 cm	7.7 cm
60956	1544255	32	35 mm	60°	5.9 cm	13.6 cm	0 cm	7.7 cm
60086	1544355	32	35 mm	90°	7.4 cm	15.1 cm	0 cm	7.7 cm
60907	1544057	40	42 mm	15°	4.7 cm	13.7 cm	0 cm	9 cm
60937	1544157	40	42 mm	30°	5.4 cm	14.4 cm	0 cm	9 cm
60877		40	42 mm	45°	5.7 cm	14.7 cm	0 cm	9 cm
60957	1544257	40	42 mm	60°	6.9 cm	15.9 cm	0 cm	9 cm
60087	1544357	40	42 mm	90°	8.6 cm	17.6 cm	0 cm	9 cm
60908	1544059	50	54 mm	15°	5.5 cm	14.9 cm	0 cm	9.4 cm
60938	1544159	50	54 mm	30°	6.3 cm	15.7 cm	0 cm	9.4 cm
60878		50	54 mm	45°	6.8 cm	16.2 cm	0 cm	9.4 cm
60958	1544259	50	54 mm	60°	8.3 cm	17.7 cm	0 cm	9.4 cm
60088	1544359	50	54 mm	90°	10.6 cm	20 cm	0 cm	9.4 cm