


## Geberit Mapress kupari -laippakaulus, irtolaippaan PN 10/16



Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

### Ominaisuudet

- Sopii irtolaippaan standardin EN 1092-1 mukaan, laippamalli 02

### Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

### Tilattava erikseen

- Geberit Mapress -irtolaippa PN 10/16

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	di, ø	D	H	h	PN
63711	1544636	65	76.1 mm	72.1 mm	12.2 cm	14.5 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63712	1544637	80	88.9 mm	84.9 mm	13.8 cm	15.2 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63706		25	28 mm	25.2 mm	6.8 cm	8.1 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63707		32	35 mm	32 mm	7.8 cm	9.3 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63708		40	42 mm	39 mm	8.8 cm	10.9 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63709		50	54 mm	51 mm	10.2 cm	10.9 cm	0.2 cm	10 / 16 bar
63713	1544638	100	108 mm	104 mm	15.8 cm	17.4 cm	0.3 cm	10 / 16 bar

### Tarvikkeet

- Geberit-laippatiiviste PN 10/16
- Geberit-pulttisarja laippaliitokseen, sinkittyä terästä