


Geberit Mapress Kupari -liitinmuhvi ulkokierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Ominaisuudet

- Puristuksen ilmainen
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54$ mm
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing > 54$ mm
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \varnothing	R	L	H
61701	1541341	10	12 mm	3/8 "	3.2 cm	1.5 cm
61745	1541342	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.6 cm	1.9 cm
61702	1541343	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	1.3 cm
61703	1541344	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.6 cm	1.6 cm
61714	1541345	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
61704	1541347	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	1.7 cm
61705	1541348	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	1.8 cm
61715	1541349	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	1.7 cm
61707	1541350	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	1.8 cm
61716	1541351	20 / 25	22 mm	1 "	4.1 cm	2 cm
61717	1541352	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.2 cm	1.9 cm
61708	1541353	25	28 mm	1 "	4.3 cm	2 cm
61718	1541354	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.4 cm	2.1 cm
61719	1541355	32 / 25	35 mm	1 "	4.8 cm	2.2 cm
61709	1541356	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	2.3 cm
61721	1541358	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.8 cm	2.8 cm
61710	1541359	40	42 mm	1 1/2 "	5.8 cm	2.8 cm
61711	1541360	50	54 mm	2 "	6.3 cm	2.8 cm
61732	1544645	65	76.1 mm	2 1/2 "	10.1 cm	4.8 cm
61733	1544656	65 / 80	76.1 mm	3 "	10.6 cm	5.3 cm
61734	1544646	80	88.9 mm	3 "	11 cm	5 cm