


Geberit Mapress Kupari -T-haara supistettu (kromattu)



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Talotekniikkaan
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Kupari

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
60033	1545932	12 / 10 / 10	15 mm	12 mm	12 mm	6.7 cm	3.3 cm	3.2 cm	3.5 cm	2 cm	1.6 cm	1.7 cm
60012	1545911	12 / 10 / 12	15 mm	12 mm	15 mm	6.4 cm	3.3 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.6 cm	1.2 cm
60013	1545912	15 / 10 / 15	18 mm	12 mm	18 mm	6.8 cm	3.5 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.8 cm	1.4 cm
60028	1545927	15 / 12 / 15	18 mm	15 mm	18 mm	6.8 cm	3.5 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.5 cm	1.4 cm