


## Geberit Mepla -tulppa



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Putken päiden pysyvään tulppaamiseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

### Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojarahatuilla

### Tekniset tiedot

Materiaali | PVDF

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	L	I
621.000.00.5	1753201	12	16 mm	3.4 cm	2.6 cm
622.000.00.5	1753202	15	20 mm	3.7 cm	2.9 cm
623.000.00.5	1753203	20	26 mm	4.2 cm	3.3 cm