


Geberit Mepla -käyrä 90° sisäkierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
601.256.00.5	1753290	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	2.2 cm	5 cm	0.9 cm	2.4 cm
602.256.00.5	1753291	15	20 mm	1/2 "	90 °	2.5 cm	5.3 cm	1.2 cm	2.5 cm
602.257.00.5	1753299	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	3.5 cm	5.3 cm	2 cm	2.5 cm
603.257.00.5	1753300	20	26 mm	3/4 "	90 °	3 cm	6.1 cm	1.5 cm	2.9 cm
603.258.00.5	1753308	20 / 25	26 mm	1 "	90 °	3.4 cm	6.5 cm	1.5 cm	3.3 cm
604.258.00.5	1753309	25	32 mm	1 "	90 °	3.6 cm	6.2 cm	1.9 cm	3.4 cm
605.259.00.5	1753318	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	4.3 cm	7.3 cm	2.2 cm	3.9 cm
606.256.00.5	1753327	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	4.8 cm	8.1 cm	2.8 cm	4.3 cm
607.256.00.5	1753328	50	63 mm	2 "	90 °	5.7 cm	11.9 cm	3.1 cm	5.2 cm