


Geberit Silent-db20 -supistus, epäkeskeinen, lyhyt



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Putkien ja yhteiden läpimitan supistamiseen muhvien laajenemisalueen ulkopuolella

Ominaisuudet

- Epäkesko
- Kulutuksenkestävä

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- UV-kestävä

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|---------------|
| Enimmäisvarastointilämpötila | 40 °C |
| Materiaali | PE-S2 |
| Lämpölaajeneminen | 0.17 mm/(m·K) |
| Putken lämmönjohtavuus | 0.43 W/(m·K) |

| Tuotenro | LVI nro. | DN | d, Ø | d1, Ø | A | H | h | h1 |
|--------------|----------|---------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
| 306.050.14.1 | 2300507 | 60 / 56 | 63 mm | 56 mm | 0.4 cm | 8 cm | 3.4 cm | 3.7 cm |
| 307.050.14.1 | 2300508 | 70 / 56 | 75 mm | 56 mm | 0.9 cm | 8 cm | 3.3 cm | 3.7 cm |
| 307.060.14.1 | 2300509 | 70 / 60 | 75 mm | 63 mm | 0.6 cm | 8 cm | 3.3 cm | 3.7 cm |
| 308.050.14.1 | 2300510 | 90 / 56 | 90 mm | 56 mm | 1.5 cm | 8 cm | 3.1 cm | 3.7 cm |
| 308.060.14.1 | 2300511 | 90 / 60 | 90 mm | 63 mm | 1.1 cm | 8 cm | 3.1 cm | 3.7 cm |
| 308.070.14.1 | 2300512 | 90 / 70 | 90 mm | 75 mm | 0.6 cm | 8 cm | 3.3 cm | 3.7 cm |