


## Geberit Silent-db20 -supistus, epäkeskeinen



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

### Ominaisuudet

- Epäkesko
- Rajoitin O-rengasmuhville
- Kulutuksenkestävä

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- UV-kestävä

### Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	A	H	h	h1
310.050.14.1	2300513	100 / 56	110 mm	56 mm	2.4 cm	11 cm	6 cm	3.7 cm
310.060.14.1	2300514	100 / 60	110 mm	63 mm	2.1 cm	11 cm	6.1 cm	3.7 cm
310.070.14.1	2300515	100 / 70	110 mm	75 mm	1.5 cm	11 cm	6 cm	3.7 cm
310.080.14.1	2300516	100 / 90	110 mm	90 mm	1 cm	11 cm	6.1 cm	3.7 cm
312.100.14.1	2300517	125 / 100	135 mm	110 mm	1.3 cm	11 cm	6.1 cm	3.7 cm
312.125.14.1	2300518	125 / 125	135 mm	125 mm	0.4 cm	11 cm	6 cm	3.7 cm
315.100.14.1	2300519	150 / 100	160 mm	110 mm	2.4 cm	12.6 cm	8 cm	3.8 cm
315.126.14.1	2300520	150 / 125	160 mm	135 mm	1.1 cm	13.5 cm	8 cm	4.7 cm