


## Geberit Silent-db20 -haarayhde 45°



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

### Ominaisuudet

- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- UV-kestävä

### Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1
305.054.14.1	2300593	56 / 56	56 mm	56 mm	45 °	18 cm	6 cm	12 cm	12 cm	1.5 cm
306.054.14.1	2300594	60 / 56	63 mm	56 mm	45 °	19.5 cm	6.5 cm	13 cm	13 cm	2 cm
306.064.14.1	2300595	60 / 60	63 mm	63 mm	45 °	19.5 cm	6.5 cm	13 cm	13 cm	2 cm
307.054.14.1	2300596	70 / 56	75 mm	56 mm	45 °	21 cm	7 cm	14 cm	14 cm	3.5 cm
307.064.14.1	2300597	70 / 60	75 mm	63 mm	45 °	21 cm	7 cm	14 cm	14 cm	3 cm
307.074.14.1	2300598	70 / 70	75 mm	75 mm	45 °	21 cm	7 cm	14 cm	14 cm	2 cm
308.054.14.1	2300599	90 / 56	90 mm	56 mm	45 °	24 cm	8 cm	16 cm	16 cm	5 cm
308.064.14.1	2300600	90 / 60	90 mm	63 mm	45 °	24 cm	8 cm	16 cm	16 cm	5 cm
308.074.14.1	2300601	90 / 70	90 mm	75 mm	45 °	24 cm	8 cm	16 cm	16 cm	4 cm
308.084.14.1	2300602	90 / 90	90 mm	90 mm	45 °	24 cm	8 cm	16 cm	16 cm	2.5 cm
310.054.14.1	2300603	100 / 56	110 mm	56 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	7 cm
310.064.14.1	2300604	100 / 60	110 mm	63 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	6.5 cm
310.074.14.1	2300605	100 / 70	110 mm	75 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	5.5 cm
310.084.14.1	2300606	100 / 90	110 mm	90 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	4.5 cm
310.104.14.1	2300607	100 / 100	110 mm	110 mm	45 °	27 cm	9 cm	18 cm	18 cm	3 cm
312.104.14.1	2300608	125 / 100	135 mm	110 mm	45 °	34.5 cm	11.5 cm	23 cm	23 cm	6.5 cm
312.124.14.1	2300609	125 / 125	135 mm	135 mm	45 °	34.5 cm	11.5 cm	23 cm	23 cm	5 cm
315.144.14.1	2300612	150 / 150	160 mm	160 mm	45 °	41.5 cm	14 cm	27.5 cm	27.5 cm	7 cm