


## Geberit Silent-db20 -puhdistusyhde 90° pyöreällä huoltoaukolla



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

### Ominaisuudet

- Tiiviste EPDM-kumia
- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

### Toimituksen sisältö

- Suojakansi PP:tä

- UV-kestävä

### Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	arc	D	L	H	X1	X3	K1
307.333.14.1	2300619	70	75 mm	90 °	11.5 cm	10 cm	17.5 cm	10.5 cm	7 cm	3.5 cm
308.333.14.1	2300620	90	90 mm	90 °	12.9 cm	11.5 cm	20.3 cm	12 cm	8.3 cm	1.5 cm
310.334.14.1	2300621	100	110 mm	90 °	14.5 cm	9 cm	24 cm	13.5 cm	10.5 cm	2.5 cm
312.333.14.1	2300622	125	135 mm	90 °	14.5 cm	13 cm	28.8 cm	17.3 cm	11.5 cm	8.5 cm
315.333.14.1	2300623	150	160 mm	90 °	14.4 cm	13.9 cm	33.5 cm	18.5 cm	15 cm	7 cm