


Geberit Silent-PP -muunnosyhde Geberit Silent-db20:een



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Geberit Silent-PP- tai Geberit Silent-Pro-tuotteiden ja Geberit Silent-db20 -tuotteiden välisiin muunnoskappaleisiin
- Geberit Silent-db20 -tuotteen ja Geberit Silent-PP- tai Geberit Silent-Pro -tuotteiden välisiin muunnoskappaleisiin

Ominaisuudet

- Äänioptimoitu
- Varustettu EPDM-materiaalista valmistetulla huulitiivisteellä
- Hammastettu rengas krominikkeliterästä

Tekniset tiedot

Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	H	Z
390.296.14.1	2300687	50 / 56	50 mm	56 mm	8.7 cm	0.3 cm
390.396.14.1	2300688	70 / 70	75 mm	75 mm	9.2 cm	0.3 cm
390.496.14.1	2300689	90 / 90	90 mm	90 mm	9.7 cm	0.3 cm
390.596.14.1	2300690	100 / 100	110 mm	110 mm	10.4 cm	0.3 cm
390.696.14.1	2300691	125 / 125	125 mm	135 mm	12 cm	0.3 cm
390.796.14.1	2300692	150 / 150	160 mm	160 mm	13.6 cm	0.4 cm