


Geberit PE -kulmayhde



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Tonttiviemäröintiin

Ominaisuudet

- Molemmin puolin sähköhitsausmuhvilla hitsattavissa

- UV-kestävä

Tekniset tiedot

Materiaali

PE-HD

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	arc	X	K
360.045.16.1	2300747	40	40 mm	45 °	4 cm	2 cm
361.045.16.1	2300748	50	50 mm	45 °	4.5 cm	2 cm
361.088.16.1	2300757	50	50 mm	88.5 °	6 cm	2 cm
363.045.16.1	2300749	56	56 mm	45 °	4.5 cm	2 cm
363.088.16.1	2300758	56	56 mm	88.5 °	6.5 cm	2 cm
364.045.16.1	2300750	60	63 mm	45 °	5 cm	2 cm
364.088.16.1	2300759	60	63 mm	88.5 °	7 cm	2 cm
365.045.16.1	2300751	70	75 mm	45 °	5 cm	2 cm
365.088.16.1	2300760	70	75 mm	88.5 °	7.5 cm	2 cm
366.045.16.1	2300752	90	90 mm	45 °	5.5 cm	2 cm
366.088.16.1	2300761	90	90 mm	88.5 °	8 cm	2 cm
367.045.16.1	2300753	100	110 mm	45 °	6 cm	2.5 cm
367.088.16.1	2300762	100	110 mm	88.5 °	9.5 cm	2.5 cm
368.045.16.1	2300754	125	125 mm	45 °	6.5 cm	2.5 cm
368.088.16.1	2300763	125	125 mm	88.5 °	10 cm	2.5 cm
369.045.16.1	2300755	150	160 mm	45 °	6.9 cm	2 cm
369.088.16.1	2300764	150	160 mm	88.5 °	12 cm	2.5 cm
370.045.16.1	2300756	200	200 mm	45 °	18 cm	2.5 cm