


Geberit PE -kulmayhde pitkä malli



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Tonttiviemäröintiin

Ominaisuudet

- Suuri säde

- UV-kestävä

Tekniset tiedot

Materiaali

PE-HD

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	arc	X1	X2	K1	K2	r
379.055.16.1	2300772	30	32 mm	90°	10 cm	3 cm	7 cm	- cm	3 cm
360.055.16.1	2300773	40	40 mm	90°	15 cm	3 cm	12 cm	- cm	3 cm
361.055.16.1	2300774	50	50 mm	90°	18 cm	4 cm	14 cm	- cm	4 cm
363.055.16.1	2300775	56	56 mm	90°	21 cm	4 cm	17 cm	- cm	4 cm
364.055.16.1	2300776	60	63 mm	90°	21 cm	5 cm	16 cm	- cm	5 cm
365.055.16.1	2300777	70	75 mm	90°	21 cm	7 cm	14 cm	- cm	7 cm
366.055.16.1	2300778	90	90 mm	90°	24 cm	9 cm	15 cm	- cm	9 cm
367.030.16.1	2300768	100	110 mm	30°	19.5 cm	8.5 cm	15.5 cm	4.5 cm	- cm
367.055.16.1	2300779	100	110 mm	90°	27 cm	10 cm	17 cm	- cm	10 cm
367.015.16.1	2300765	100	110 mm	15°	18 cm	7 cm	15.5 cm	4.5 cm	- cm
368.015.16.1	2300766	125	125 mm	15°	10.5 cm	7.5 cm	7.5 cm	4.5 cm	- cm
368.030.16.1	2300769	125	125 mm	30°	12 cm	9 cm	7.5 cm	4.5 cm	- cm
368.055.16.1	2300780	125	125 mm	90°	20 cm	11 cm	9 cm	- cm	11 cm
369.015.16.1	2300767	150	160 mm	15°	7.5 cm	7.5 cm	4.5 cm	4.5 cm	- cm
369.030.16.1	2300770	150	160 mm	30°	9.5 cm	9.5 cm	4.5 cm	4.5 cm	- cm
369.055.16.1	2300781	150	160 mm	90°	20 cm	14 cm	6 cm	- cm	14 cm



- Geberit PE -käyrä kulmilla 15°, 30°, 45° ja 88,5° voidaan hitsata molempiin jalkoihin Geberit-sähköhitsausmuhveilla
- Geberit PE -käyrä kulmalla 90° voidaan hitsata pitkään jalkaan Geberit-sähköhitsausmuhveilla