


## Geberit Silent-PP -puhdistusyhte 90° pyöreällä huoltoaukolla



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Vaakasuuntaiseen asennukseen
- Pystysuuntaiseen asennukseen

### Ominaisuudet

- Äänioptimoitu
- Yksinkertaistetulla sulkimen ohjauksella varustettu huoltoaukko

- Sulkukappale virtausoptimoitu
- Sulkukappale putken mukaisesti sulkeva
- Tiiviste EPDM-kumia

### Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

### Toimituksen sisältö

- Suojakansi PP:tä

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	H
390.227.14.1	2409706	50	50 mm	4.7 cm	12.3 cm
390.327.14.1	2409707	70	75 mm	6.1 cm	15.4 cm
390.427.14.1	2409708	90	90 mm	7.4 cm	17.7 cm
390.527.14.1	2409709	100	110 mm	9 cm	21 cm
390.627.14.1	2409710	125	125 mm	9.8 cm	21.5 cm
390.727.14.1	2409711	150	160 mm	11.6 cm	22.2 cm