


## Geberit Silent-PP -kaksoismuhvi



Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden painejohdoissa ainoastaan putkikokoja DN 32–50

### Ominaisuudet

- Äänioptimoitu

- Tiiviste EPDM-kumia

### Tekniset tiedot

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Asennuslämpötila  | -10 – +40 °C  |
| Materiaali        | PP-MD         |
| Lämpölaajeneminen | 0.08 mm/(m·K) |

| Tuotenro     | LVI nro. | DN  | d, ø   | H       | Z      |
|--------------|----------|-----|--------|---------|--------|
| 390.016.14.1 | 2409712  | 30  | 32 mm  | 9 cm    | 0.1 cm |
| 390.116.14.1 | 2409713  | 40  | 40 mm  | 9.6 cm  | 0.1 cm |
| 390.216.14.1 | 2409714  | 50  | 50 mm  | 10.3 cm | 0.1 cm |
| 390.316.14.1 | 2409715  | 70  | 75 mm  | 11.3 cm | 0.2 cm |
| 390.416.14.1 | 2409716  | 90  | 90 mm  | 12.4 cm | 0.2 cm |
| 390.516.14.1 | 2409717  | 100 | 110 mm | 13.9 cm | 0.3 cm |
| 390.616.14.1 | 2409718  | 125 | 125 mm | 15.2 cm | 0.4 cm |
| 390.716.14.1 | 2409719  | 150 | 160 mm | 16.5 cm | 0.4 cm |