


Geberit Silent-Pro -kulmayhde



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden paine johdoissa ainoastaan putkikokoa DN 50

Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	arc	X	Z	Z1
393.220.14.1	2409823	50	50 mm	15°	5.8 cm	0.7 cm	1.1 cm
393.320.14.1	2409824	70	75 mm	15°	6.5 cm	0.9 cm	1.5 cm
393.420.14.1	2409825	90	90 mm	15°	7.3 cm	1.2 cm	1.6 cm
393.520.14.1	2409826	100	110 mm	15°	8.2 cm	1.4 cm	2 cm
393.620.14.1	2409827	125	125 mm	15°	8.9 cm	1.6 cm	2.4 cm
393.720.14.1	2409828	150	160 mm	15°	9.9 cm	1.9 cm	2.7 cm
393.221.14.1	2409829	50	50 mm	30°	6.2 cm	1.1 cm	1 cm
393.321.14.1	2409830	70	75 mm	30°	7.1 cm	1.5 cm	1.5 cm
393.421.14.1	2409831	90	90 mm	30°	7.9 cm	1.8 cm	1.7 cm
393.521.14.1	2409832	100	110 mm	30°	9 cm	2.1 cm	2 cm
393.621.14.1	2409833	125	125 mm	30°	9.8 cm	2.4 cm	2.5 cm
393.721.14.1	2409834	150	160 mm	30°	11 cm	3 cm	2.8 cm
393.222.14.1	2409835	50	50 mm	45°	6.5 cm	1.5 cm	1.4 cm
393.322.14.1	2409836	70	75 mm	45°	7.6 cm	2 cm	2.1 cm
393.422.14.1	2409837	90	90 mm	45°	8.5 cm	2.4 cm	2.5 cm
393.522.14.1	2409838	100	110 mm	45°	9.8 cm	3 cm	2.9 cm
393.622.14.1	2409839	125	125 mm	45°	10.7 cm	3.3 cm	3.3 cm
393.722.14.1	2409840	150	160 mm	45°	12.2 cm	4.2 cm	4 cm
393.223.14.1	2409841	50	50 mm	67.5°	7.2 cm	2.1 cm	2.1 cm
393.323.14.1	2409842	70	75 mm	67.5°	8.6 cm	3 cm	3 cm
393.423.14.1	2409843	90	90 mm	67.5°	9.7 cm	3.6 cm	3.5 cm
393.523.14.1	2409844	100	110 mm	67.5°	11.2 cm	4.4 cm	4.3 cm
393.224.14.1	2409845	50	50 mm	87.5°	7.9 cm	2.8 cm	3 cm
393.324.14.1	2409846	70	75 mm	87.5°	9.7 cm	4.1 cm	4.2 cm
393.424.14.1	2409847	90	90 mm	87.5°	11 cm	4.9 cm	4.8 cm
393.524.14.1	2409848	100	110 mm	87.5°	12.8 cm	6 cm	6 cm
393.624.14.1	2409849	125	125 mm	87.5°	14.2 cm	6.8 cm	6.7 cm
393.724.14.1	2409850	150	160 mm	87.5°	16.6 cm	8.5 cm	8.4 cm