


Geberit Silent-Pro -haarayhde 45°



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden painejohdoissa ainoastaan putkikokoa DN 50

Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
393.232.14.1	2409851	50 / 50	50 mm	50 mm	45 °	12.9 cm	1.5 cm	6.3 cm	6.3 cm
393.332.14.1	2409852	70 / 50	75 mm	50 mm	45 °	13.5 cm	0.1 cm	8.1 cm	7.8 cm
393.333.14.1	2409853	70 / 70	75 mm	75 mm	45 °	16.9 cm	1.9 cm	9.4 cm	9.4 cm
393.432.14.1	2409854	90 / 50	90 mm	50 mm	45 °	13.9 cm	0.6 cm	9.2 cm	8.4 cm
393.433.14.1	2409855	90 / 70	90 mm	75 mm	45 °	17.5 cm	1.2 cm	10.5 cm	10.2 cm
393.434.14.1	2409856	90 / 90	90 mm	90 mm	45 °	19.6 cm	2.2 cm	11.3 cm	11.3 cm
393.532.14.1	2409857	100 / 50	110 mm	50 mm	45 °	15.1 cm	1.5 cm	10.6 cm	9.8 cm
393.533.14.1	2409858	100 / 70	110 mm	75 mm	45 °	18.5 cm	0.2 cm	11.9 cm	11.5 cm
393.534.14.1	2409859	100 / 90	110 mm	90 mm	45 °	20.5 cm	1.1 cm	12.6 cm	12.6 cm
393.535.14.1	2409860	100 / 100	110 mm	110 mm	45 °	23.3 cm	2.7 cm	13.8 cm	13.8 cm
393.633.14.1	2409861	125 / 70	125 mm	75 mm	45 °	20.1 cm	0.4 cm	13.3 cm	13.1 cm
393.634.14.1	2409862	125 / 90	125 mm	90 mm	45 °	24.3 cm	2.8 cm	18.4 cm	14.2 cm
393.635.14.1	2409863	125 / 100	125 mm	110 mm	45 °	24.3 cm	2.1 cm	14.7 cm	14.9 cm
393.636.14.1	2409864	125 / 125	125 mm	125 mm	45 °	26.2 cm	3.1 cm	15.7 cm	15.7 cm
393.734.14.1	2409865	150 / 90	160 mm	90 mm	45 °	25.2 cm	1 cm	21 cm	16.2 cm
393.735.14.1	2409866	150 / 100	160 mm	110 mm	45 °	25.2 cm	0.3 cm	17.3 cm	16.9 cm
393.736.14.1	2409867	150 / 125	160 mm	125 mm	45 °	27.3 cm	1.4 cm	18.4 cm	17.9 cm
393.737.14.1	2409868	150 / 150	160 mm	160 mm	45 °	32.4 cm	4 cm	20.3 cm	20.3 cm



- Articles 393.634.14.1 and 393.734.14.1 consist of each an equal branch fitting and an appropriate reducer. The pieces are delivered loose in a bag