


## Geberit Silent-Pro -haarayhde 87,5°



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden painejohdoissa ainoastaan putkikokoa DN 50

### Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- Tiiviste EPDM-kumia

### Tekniset tiedot

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Asennuslämpötila  | -10 – +40 °C  |
| Materiaali        | PP MX         |
| Lämpölaajeneminen | 0.08 mm/(m·K) |

| Tuotenro     | LVI nro. | DN        | d, ø   | d1, ø  | arc    | H       | Z1      | Z2      | Z3     |
|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 393.248.14.1 | 2409869  | 50 / 50   | 50 mm  | 50 mm  | 87.5 ° | 10.9 cm | 2.9 cm  | 2.8 cm  | 2.9 cm |
| 393.348.14.1 | 2409870  | 70 / 50   | 75 mm  | 50 mm  | 87.5 ° | 11.5 cm | 2.8 cm  | 4.2 cm  | 3.1 cm |
| 393.349.14.1 | 2409871  | 70 / 70   | 75 mm  | 75 mm  | 87.5 ° | 13.9 cm | 3.9 cm  | 4.3 cm  | 4.3 cm |
| 393.448.14.1 | 2409872  | 90 / 50   | 90 mm  | 50 mm  | 87.5 ° | 12.1 cm | 2.8 cm  | 4.9 cm  | 3.2 cm |
| 393.449.14.1 | 2409873  | 90 / 70   | 90 mm  | 75 mm  | 87.5 ° | 14.6 cm | 4 cm    | 5.1 cm  | 4.5 cm |
| 393.547.14.1 | 2409874  | 100 / 50  | 110 mm | 50 mm  | 87.5 ° | 12.9 cm | 2.8 cm  | 6 cm    | 3.2 cm |
| 393.549.14.1 | 2409875  | 100 / 70  | 110 mm | 75 mm  | 87.5 ° | 15.4 cm | 4 cm    | 6 cm    | 4.5 cm |
| 393.654.14.1 | 2409876  | 125 / 70  | 125 mm | 75 mm  | 87.5 ° | 23 cm   | 9 cm    | 12.2 cm | 6.5 cm |
| 393.650.14.1 | 2409884  | 125 / 90  | 125 mm | 90 mm  | 87.5 ° | 23 cm   | 8.3 cm  | 12 cm   | 7.3 cm |
| 393.652.14.1 | 2409877  | 125 / 125 | 125 mm | 125 mm | 87.5 ° | 20.9 cm | 6.5 cm  | 6.8 cm  | 7 cm   |
| 393.751.14.1 | 2409878  | 150 / 100 | 160 mm | 110 mm | 87.5 ° | 25.2 cm | 10.2 cm | 13.3 cm | 7 cm   |
| 393.752.14.1 | 2409879  | 150 / 125 | 160 mm | 125 mm | 87.5 ° | 25.2 cm | 9.4 cm  | 13 cm   | 7.7 cm |
| 393.753.14.1 | 2409880  | 150 / 150 | 160 mm | 160 mm | 87.5 ° | 25.2 cm | 8.3 cm  | 8.6 cm  | 8.8 cm |



- Articles 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 and 393.752.14.1 consist of each an equal branch fitting and an appropriate reducer. The pieces are delivered loose in a bag