


Geberit Silent-Pro -rinnakkaishaarayhde 45°



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- Yhde hitsattu

- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	H1	Z	Z1	Z2	Z3
393.457.14.1	2409889	90 / 90	90 mm	90 mm	11.2 cm	19.6 cm	22 cm	11.3 cm	2.2 cm	15.8 cm	2.3 cm
393.551.14.1	2409890	100 / 90	110 mm	90 mm	12.3 cm	20.5 cm	22.7 cm	12.6 cm	1.1 cm	17.4 cm	2.2 cm
393.557.14.1	2409891	100 / 100	110 mm	110 mm	13.3 cm	23.3 cm	25.7 cm	13.8 cm	2.7 cm	18.4 cm	2.4 cm