


Geberit Silent-Pro -puhdistusyhde 90° soikealla huoltoaukolla



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Vaakasuuntaiseen asennukseen
- Pystysuuntaiseen asennukseen

Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä

Toimituksen sisältö

- Tiiviste EPDM-kumia
- Suojakansi harmaata valurautaa, mustaksi uppomaalattu

- Ovaali aukko
- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

- Kaksoismuhvi PP:tä, huulitiivisteellä

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	A	H	h	X
393.503.14.1	2409929	100	110 mm	12 cm	40.3 cm	28 cm	20 cm
393.603.14.1	2409930	125	125 mm	12.5 cm	41.4 cm	28 cm	20.5 cm
393.703.14.1	2409931	150	160 mm	14 cm	43.4 cm	28 cm	21.5 cm