


Geberit Silent-Pro -kaksoismuhvi



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden painejohdoissa ainoastaan putkikokoa DN 50

Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	H	Z
393.216.14.1	2409932	50	50 mm	10.3 cm	0.1 cm
393.316.14.1	2409933	70	75 mm	11.3 cm	0.2 cm
393.416.14.1	2409934	90	90 mm	12.4 cm	0.2 cm
393.516.14.1	2409935	100	110 mm	13.9 cm	0.3 cm
393.616.14.1	2409936	125	125 mm	15.2 cm	0.4 cm
393.716.14.1	2409937	150	160 mm	16.5 cm	0.4 cm