

## Geberit Mapress -O-rengas, FPM, punainen



Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Sprinklereihin (märkä/kuiva, kuiva)
- Sammutusvedelle ja sprinklereihin
- Putkikoot  $\varnothing$  76,1–108 mm ainoastaan Geberit Mapress Hiiliteräs-, Geberit Mapress Ruostumaton Teräs- ja Geberit Mapress CuNiFe -tuotteille
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress Ruostumaton Teräs nestemäisille aineille

### Ominaisuudet

- LABS-vapaa

### Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-10 – +140 °C
Materiaali	FPM

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\varnothing$
90429	3263178	65	76.1 mm
90430	3263179	80	88.9 mm
90421	3263163	10	12 mm
90422	3263165	12	15 mm
90423	3263167	15	18 mm
90424	3263169	20	22 mm
90425	3263171	25	28 mm
90426	3263173	32	35 mm
90427	3263175	40	42 mm
90428	3263177	50	54 mm
90431	3263180	100	108 mm