

Geberit Mapress -O-rengas CIIR musta



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäähdytysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätyminenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Putkikoot \varnothing 76,1–108 mm ainoastaan Geberit Mapress Hiiliteräs-, Geberit Mapress Ruostumaton Teräs- ja Geberit Mapress CuNiFe -tuotteille
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mapress CuNiFe

Ominaisuudet

- LABS-vapaa

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-30 – +120 °C
Materiaali	CIIR

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \varnothing
90409	3263198	65	76.1 mm
90410	3263199	80	88.9 mm
90402	3263185	12	15 mm
90404	3263189	20	22 mm
90405	3263191	25	28 mm
90406	3263193	32	35 mm
90407	3263195	40	42 mm
90408	3263197	50	54 mm
90411	3263200	100	108 mm