

Geberit -urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintoon
- Asennukseen posliinin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemäröinti taakse
- Geberit-asennuselementeille urinaaleille, integroiduille urinaalihuuhdelulaitteille tai piilotetuille pintaurinaalihuuhdelulaitteille

Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö paristolla
- Urinaalihuuhdelulaite ja LED-näyttö
- Yhteensopiva Control App -sovelluksen kanssa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Pariston lataustila haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Intervallihuuhdelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Ilkivaltasuojattu
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Ylivuotosuojalla vesilukon tukkeutumisen varalle
- Kirkkausanturi urinaalihuuhdelulaitteen deaktivointiin urinaalin ollessa irrotettuna

Toimituksen sisältö

- Säätoelektronikka
- Urinaalin vesilukko anturilla

Tekniset tiedot

Paristomalli	Alkali (1.5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	~ 2 vuotta
IP-luokitus	IPX4
Käyttöjännite	3 V DC
Tehontarve	< 0.5 W
Käyttöpaine	1-8 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Veden enimmäislämpötila	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0.18 l/s
Mitoitusvirtaama	0.22 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Intervallihuuhdelun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhdelun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhdelu-aika, säätöalue	3-180 s
Intervallihuuhdeluajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisujan säätöalue	3-15 s
Ilmaisujan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1-15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

- Vesiosuus magneettiventtiilin kanssa
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V

Tuotenumero LVI nro.

116.077.00.1 5733514