


## Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, peitelevy malli 30



Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhdelulaitteiden asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhteluaika säädettävissä
- Huuhteluaika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluaajan säätö
- Esihuuhdeltu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy -ohjaimella
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Tekniset tiedot

Paristomalli	Alkali (1.5 V AA)
Mukana toimitetun pariston käyttöikä	~ 2 vuotta
IP-luokitus	IP45
Käyttöjännite	3 V DC
Tehontarve	< 0.5 W
Käyttöpaine	1-8 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Suhteellinen ilmankosteus	< 100 %
Veden enimmäislämpötila	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar ilman virtauksenrajoitinta	0.3 l/s
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0.18 l/s
Mitoitusvirtaama	0.22 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Intervallihuuhdellun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhdellun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhdelluaika, säätöalue	3-180 s
Intervallihuuhdelluaajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3-15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluaajan säätöalue	1-15 s
Huuhteluaajan tehdasasetus	7 s

### Toimituksen sisältö

- Malli30 peitelevy, jossa infrapunaikkuna
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali
116.037.KH.1	5756533	Kromattu	Sinkkipainevalu
116.037.KJ.1	5756531	Alppivalkoinen	Sinkkipainevalu
116.037.KM.1	5756532	Syvä musta RAL 9005	Sinkkipainevalu
116.037.KN.1	5756534	Mattakromattu	Sinkkipainevalu
116.037.KX.1	5756535	Kromattu, harjattu	Sinkkipainevalu

**Tarvikkeet**

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- 
- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar