


Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhTELUSÄILIÖLLÄ 12 cm, PEX-liitin



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi osakorkeisiin Geberit Duofix -elementteihin
- Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset asennusmitat
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
- KaksoishuuhTELUUN
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

Ominaisuudet

- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Kehyksessä valmius lisäuille WC-posliineille, joissa on pieni tukipinta
- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyyssasentoihin, säätöalue 45 mm

Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierrelliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm

- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- PiilohuuhTELUSÄILIÖ, jossa käyttö päältä/edestä
- PiilohuuhTELUSÄILIÖ, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuhTELU mahdollinen
- PiilohuuhTELUSÄILIÖ valmistettu PEX-liitintä varten
- PiilohuuhTELUSÄILIÖN asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen liittämistä varten
- Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle

Tekniset tiedot

Käyttöpaine	0.1-10 bar
Veden enimmäislämpötila	25 °C
HuuhTELUMÄÄRÄN tehdasasetus	6 ja 3 l
Suuren huuhTELUMÄÄRÄN säätöalue	4.5 / 6 / 7.5 l
Pienen huuhTELUMÄÄRÄN säätöalue	3-4 l
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar

- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- 2 suojatulppaa
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenumero	LVI nro.	B	H	T
111.007.00.2	5756594	50 cm	82 cm	14 cm

Tarvikkeet

- Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäsennukseen
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm
- Geberit Duofix -jalkatuki suurella jalkalevyllä