



Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–200 mm



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Uppoasennus- tai pinta-asennushanoihin
- Uppoasennettaville hanoille
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinäarakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementteihin
- Tasalattiaisten suihkujen viemärointiin
- Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Itsekantava kehys jauhemaalattu
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Vedeneristyslaippa esiasennettu

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.580.00.1	5756781	50	50 mm	50 cm	130 cm	11 cm

Tarvikkeet

- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, muovinen suojus
- Geberit-viimeistelysarja seinäviemäriille, kansi harjattua terästä
- Geberit-viimeistelysarja seinäviemäriille, kansi terästä, ruuvattava
- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, kaakeloitavissa, kehuksetön
- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, kaakeloitavissa, moniosainen
- Geberit-keräinprofiili suihkun seinäkaivoille
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike teline-etäisyyksille 50–57,5 cm
- Geberit Duofix -sarja jalan jatkopalat lattiarakenteeseen 20–40 cm

- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Kehys porausreiällä $\varnothing 9$ mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaisesti tai luokka D-s2, d0 standardin DIN EN 13501-3 mukaisesti
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinien kaakelirakenteisiin
- Viemäriiliitin sivulla

Tekniset tiedot

Viemärointikapasiteetti	0.8 l/s
Hajulukon korkeus	50 mm

- Eristeholkki
- Suojatulppa
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet



-
- Luonnonkivistä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.