




Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Tasalattiaisten suihkujen viemäröintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla

Ominaisuudet

- Standardin EN 1253 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus on vain 30 mm
- Itsekantava kehys jauhemaalattu

Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy

Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.593.00.1	5756782	40	40 mm	50 cm	50 cm	11 cm

Tarvikkeet

- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, muovinen suojus
- Geberit-viimeistelysarja seinäviemäriille, kansi harjattua terästä
- Geberit-viimeistelysarja seinäviemäriille, kansi terästä, ruuvattava
- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, kaakeloitavissa, kehyksetön
- Geberit-viimeistelysarja seinäkaivoille, kaakeloitavissa, moniosainen
- Geberit-keräinprofiili suihkun seinäkaivoille
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen
- Geberit Duofix -kiinnitystarvike teline-etäisyyksille 50–57,5 cm



- Luonnonkivistä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.

- Kehys porausrei'illä $\varnothing 9$ mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Itsekantavat asennusjalat
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinien kaakelirakenteisiin
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Viemäriilitin sivulla
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

Tekniset tiedot

Viemäröintikapasiteetti	0.4 l/s
Hajulukon korkeus	30 mm

- Kiinnitystarvikkeet