Geberit Bambini -pesuallashana, verkkokäyttöinen

Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Käyttöveden ottoon
- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Asennettavaksi pesualtaisiin tai tasoihin
- Asennukseen leikki- ja pesuympäristöihin Bambini
- Kylmän ja lämpimän veden liittämiseen

Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Infrapunarekisteröinti
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
- Nopeasti reagoiva kaksisäteinen tunnistustekniikka säästää vettä
- Aktivointietäisyys säädettävä
- Intervallihuuhtelu
- Huuhtelutoiminto reunan puhdistukseen manuaalisesti poiskytkettävissä
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Jauhemaalattu runko
- Hattu polykarbonaattia
- Kolmevärinen (nojautuen väreihin RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Käyttöjännite	6 V DC
Käyttöpaine	1–8.5 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Veden enimmäislämpötila	65 °C
Veden enimmäislämpötila, lyhytaikainen	90 °C
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	5.7 l/min
Intervallihuuhtelu	24 h
Intervallihuuhteluaika	10 s
Materiaali	Messinki

Toimituksen sisältö

- Muuntaja
- Korisuodatin
- Poresuuttimen avain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.
577660000	6128000

Tarvikkeet

- Geberit Bambini -minitermostaatti pesuallashanalle
- Geberit Bambini -poresuutin pesuallashanalle

- Palovammojen välttämiseksi suositellaan Geberit Bambini -minitermostaatin käyttämistä pesuallashanojen kanssa
- Jos Geberit pesuallashanaa Bambini käytetään jonkin leikki- tai pesuympäristön ylemmässä altaassa yhteydessä ylivirtausputkeen, silloin on lisäksi tilattava käännettävä poresuutin Geberit-pesuallashanalle Bambini (tuotenro 571410000)